

# Boltaflex

## **EFFETS CUIR AUTRUCHE, M1**

**Utilisation :** recouvrement de sièges

**Composition :** enduction 100% PVC sur Tissé 100% Rayonne

**Poids :** 740g/m<sup>2</sup>

**Largeur :** 140 cm

**Longueur des pièces :** 25 ml

**Résistant à l'urine**

**Effet hygiénique et anti-bactérien**

**Forte résistance à la déchirure**

**Résistance à l'abrasion :** 100000+Martindales

**Destination :** usage professionnel et domestique intensif

**Résistance feu**

BS7176 : 1195 (direct) Ignition Source 0,1 et 5

EN 1021/2

CAL TB 116 et 117, NFPA260 (USA)

Usage nautique IMO Res. A652 (16)

France M1

**Entretien :** Utiliser une brosse et frotter doucement avec une solution savonneuse (non alcaline), rincer à l'eau claire. Ne jamais utiliser de polish, tampon acier ou de solvant.

**Pour plus de détails, contacter :**

Omnova International Coated Fabrics

146 boulevard Voltaire

92600 Asnières

France

Tel: +33 (0) 141322908 – Fax: +33 (0) 141322916 – Email: [contact@boltaflex.net](mailto:contact@boltaflex.net)